

Cod. 10543

Industriale



Climber

Cannone a turbina di medio-grande portata ad angolo variabile



Angolo variabile per applicazioni industriali

Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
10 kg	2" ½ F	18°: ø 1790 mm x 494 mm 46°: ø 1462 mm x 793 mm	Ø 18 ÷ 38 mm	18° ÷ 46°

I dati riportati si basano su un angolo di 25°

Pressione

Ugello	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m
22 mm - 6,5 mm	470	31	568	37	658	42	735	47	-	-	-	-
24 mm - 6,5 mm	-	-	669	38	773	44	864	49	947	52	-	-
26 mm - 6,5 mm	-	-	777	42	899	47	1005	51	1102	54	-	-
28 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1034	49,5	1155	52	1266	56	1366	59,5
30 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1180	50	1319	54	1445	58	1559	61,5
32 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1334	52	1491	56	1634	59,5	1763	63
34 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	-	-	1677	57,5	1838	61	1983	64,5