

Cod. 10164

Macchine semoventi



# Ranger

Cannone ad impulsi di medio-alta portata con funzionamento a braccio laterale



Corsa laterale del braccio ideale per applicazioni a bassa pressione

Deflettore regolabile in base all'ugello

Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
<b>10 kg</b>	<b>3" F</b>	<b>∅ 1374 mm x 658 mm</b>	<b>∅ 16 ÷ 36 mm</b>	<b>25°</b>

Pressione

Ugello	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m
<b>16 mm</b>	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
<b>18 mm</b>	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
<b>20 mm</b>	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
<b>22 mm</b>	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
<b>24 mm</b>	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
<b>26 mm</b>	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
<b>28 mm</b>	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
<b>30 mm</b>	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
<b>32 mm</b>	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
<b>34 mm</b>	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0